

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Touch Me Protecting Base Coat 15 ml
Tuotenumero	10584

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II, komission asetuksen (EU) 2020/878 mukainen

Versio: 06 Edellinen versio: 25.12.2025 Tarkistettu: 12.01.2026 Tuotekoodi: KTMB

Kinetics Touch Me Base

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066.

Vaara



H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Sisältää etyyliasetaattia, n-butyliasetaattia ja isopropanolia.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P210 Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja kuumilta pinoilta. Tupakointi kielletty.

P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.

P261 Vältä sumun ja höyryjen hengittämistä.

P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

P280 Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

P304+P341 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos hengitys on vaikeaa, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa.

P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

P501 Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

2.3 Tuote ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII PBT- tai vPvB-kriteerejä. Seoksen ei katsota sisältävän hormonitoimintaa häiritseviä aineita vähintään 0,1 prosentin pitoisuudessa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Ainesosa (INCI)	Tunnisteet / pitoisuus	Luokitus
Etyyliasetaatti [ETHYL ACETATE]	CAS: 141-78-6 EY: 205-500-4 25-50 %	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066
n-Butyyliasetaatti [BUTYL ACETATE]	CAS: 123-86-4 EY: 204-658-1 10-25 %	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066
Selluloosanitraatti [NITROCELLULOSE]	CAS: 9004-70-0 EY: 618-392-2 10-25 %	Flam. Sol. 1, H228
Isobutyliasetaatti [ISOBUTYL ACETATE]	CAS: 110-19-0 EY: 203-745-1 5-10 %	Flam. Liq. 2, H225 EUH066
Isopropanoli [ISOPROPYL ALCOHOL]	CAS: 67-63-0 EY: 200-661-7 5-10 %	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Piidioksidi [SILICA]	CAS: 7631-86-9 EY: 231-545-4 1-5 %	Ei luokiteltu
Oksibentsoni [BENZOPHENONE-3]	CAS: 131-57-7 EY: 205-031-5 0,2 %	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.
- Hengitys: Siirrä raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa. Anna koulutetun henkilön tekohengitystä tai happea tarvittaessa. Tajuton henkilö asetetaan kylkiasentoon ja toimitetaan heti hoitoon.
- Iho: Pese runsaalla vedellä ja saippualla, riisu saastuneet vaatteet ja kengät ja jatka huuhtelua vähintään 10 minuuttia. Hakeudu lääkäriin oireiden jatkuessa.
- Silmät: Huuhdo runsaalla vedellä vähintään 10 minuuttia, poista piilolinssit jos mahdollista ja hakeudu lääkäriin oireiden jatkuessa.
- Nieleminen: Huuhdo suu. Anna tajuissaan olevalle pieniä määriä vettä. Älä oksennuta ilman terveydenhuollon ohjetta. Pidä pää alhaalla oksennettaessa aspiraation estämiseksi.
- Oireita voivat olla huimaus, päänsärky, pahoinvointi, narkoosi, koordinaatiohäiriöt, yskä ja tajuttomuus sekä ihon kuivuminen, punoitus ja halkeilu ja silmien ärsytys, kyynelvuoto ja turvotus.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Soveltuvat sammutusaineet: alkoholinkestävä vaahto, jauhe, hiilidioksidi tai vesisumu. Älä käytä voimakasta vesisuihkua.
- Helposti syttyvä neste. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa, kerääntyä mataliin tiloihin ja leimahtaa takaisin sytytyslähteestä. Kuumennetut säiliöt voivat räjähtää.
- Palamistuotteina voi muodostua hiilen ja typen oksideja sekä ärsyttäviä orgaanisia höyryjä. Käytä paineilmahengityslaitetta ja täydellistä suojavarustusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Evakuoi alue, ota yhteys pelastuspalveluun ja poista kaikki sytytyslähteet. Pidä suojaamattomat henkilöt poissa, vältä höyryjen hengittämistä ja huolehdi ilmanvaihdosta. Käytä henkilönsuojaimia.
- Estä pääsy maaperään, vesistöihin ja viemäreihin. Ilmoita viranomaisille ympäristön pilaantumisesta.
- Imeytä tai rajaa hiekalla, maalla tai vuodontorjunta-aineella. Kerää merkittyyn suljettavaan astiaan ja huuhtelee alue runsaalla vedellä. Sijoita vuotavat astiat merkittyyn suojatynnyriin.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Käytä henkilönsuojaimia. Vältä silmä-, iho- ja vaatekosketusta, nielemistä ja höyryjen hengittämistä. Poista sytytyslähteet ja käytä vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.
- Pidä astia tiiviisti suljettuna. Maadoita astiat ja laitteet staattisen sähköön estämiseksi ja käytä räjähdysuojattuja laitteita. Varmista silmänhuuhtelu ja turvasuihku.
- Säilytä paikallisten määräysten mukaisesti alkuperäispakkauksessa, kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa suojattuna auringolta, kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta. Tyhjiissäkin astioissa voi olla vaarallisia jäämiä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- EU:n 8 tunnin raja-arvot: etyyliasettaatti 734 mg/m³ / 200 ppm; n- ja isobutyliasettaatti 241 mg/m³ / 50 ppm. Lyhytaikaiset arvot vastaavasti 1468 mg/m³ / 400 ppm ja 723 mg/m³ / 150 ppm.
- Käytä kohdepoistoa, jos pitoisuudet voivat ylittää raja-arvot. Huonosti ilmastoidussa tilassa käytä orgaanisen höyryn suodattimella varustettua hengityksensuojainta.
- Käytä roiskevaarassa sivusuojallisia suojalaseja tai kemikaaliroiskelaseja, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä EN 374:n mukaan ja sopivaa suojavaatetusta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Olomuoto: läpinäkyvä neste. Haju: ei saatavilla. Syttyvien aineosien kiehumispisteet ovat yli 35 °C: etyyliasettaatti 77 °C, n-butyliasettaatti 127 °C, isobutyliasettaatti 118 °C ja isopropanoli 82 °C.
- Laskennallinen leimahduspiste: noin -1 °C ± 1 °C. Tuote on helposti syttyvä neste. Muut perustiedot, räjähdysrajat, pH, viskositeetti, liukoisuus, höyrynpaine ja tiheys: ei saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Ei vaarallisia reaktioita ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä. Stabiili suositelluissa oloissa, mutta hajoaa hitaasti veden vaikutuksesta.
- Vältä kaikkia sytytyslähteitä. Yhteensopimattomia aineita ovat hapettimet, hapot ja emäkset. Kuumennettaessa voi muodostua hiilen oksideja sekä orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Akuutin myrkyllisyyden luokituskriteerit eivät täyty. Tuote luokitellaan voimakkaasti silmiä ärsyttäväksi Eye Irrit. 2, H319 ja voi aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta STOT SE 3, H336.
- Toistuva altistus voi kuivattaa ja halkeiluttaa ihoa, minkä vuoksi EUH066 soveltuu. Hengitysteitse voi vaikuttaa aivoihin tai hermostoon. Oireita voivat olla huimaus, päänsärky, pahoinvointi, narkoosi, koordinaatiohäiriöt, yskä ja tajuttomuus.
- Herkistymisen, mutageenisuuden, syöpävaaran, lisääntymismyrkyllisyyden, toistuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden ja aspiraatiovaaran luokituskriteerit eivät täyty. Hormonitoimintaa häiritseviä aineita ei odoteta vähintään 0,1 prosentin pitoisuudessa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Seoksen ympäristöluokituskriteerit eivät täyty. Oksibentsonin testituloksia: kala LC50 3,8 mg/l / 96 h; vesikirppu EC50 1,87 mg/l / 48 h; levä EC50 0,41 mg/l / 72 h. Oksibentsoni on helposti biohajoava 60-70 prosenttia 28 vuorokaudessa.
- Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä eikä sen katsota sisältävän hormonitoimintaa häiritseviä aineita vähintään 0,1 prosentin pitoisuudessa.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Vältä jätteen syntymistä. Hävitä tuote ja sivutuotteet ympäristö- ja jätemääräysten mukaisesti luvan saaneen jätehuoltoyrityksen kautta. Älä päästä käsittelemättömänä viemäriin.
- Tuote on vaarallista jätettä direktiivin 2008/98/EY ja asetuksen (EU) N:o 1357/2014 mukaan. EWC-koodi 20 01 27*: vaarallisia aineita sisältävät maalit, painovärit, liimat ja hartsit. Hävitä astia turvallisesti; tyhjässä astiassa voi olla jäämiä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- UN 1993, PALAVA NESTE, N.O.S. (etyyliasetatti), luokka 3, pakkausryhmä II. Ei ympäristölle vaarallinen ADR/RID-, ADN-, IMDG- tai IATA-kuljetuksessa.
- ADR: rajoitettu määrä 1 l, kuljetusluokka 2 ja tunnelirajoituskoodi D/E. IMDG EmS F-E, S-E. Merikuljetus irtolastina IMO-sääntöjen mukaan: ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Sovellettavia säädöksiä ovat CLP- ja REACH-asetukset, jätedirektiivi 2008/98/EY, asetus (EU) N:o 1357/2014 sekä ADR-, RID-, ADN-, IMDG-, IATA/ICAO- ja MARPOL-säännökset.
- REACH-liitteen XIV luvanvaraisten erityistä huolta aiheuttavien aineiden luettelossa ei ole tuotteen aineosia. Liitteen XVII rajoitukset eivät sovellu. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

- H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
- H226 Syttyvä neste ja höyry.
- H228 Syttyvä kiinteä aine.
- H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
- H400 Erittäin myrkyllistä vesieläöille.
- H411 Myrkyllistä vesieläöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
- Työntekijöiden on luettava, ymmärrettävä ja noudatettava tämän tiedotteen vaatimuksia. Tiedote päivitettiin laskennallisen leimahduspisteen lisäämiseksi.