

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Touch Me Protecting Base Coat 15 ml
Produktnummer	10584

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

Version: 06 Föregående version: 25.12.2025 Reviderad: 12.01.2026 Artikelnummer: KTMB

Kinetics Touch Me Base

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066.

Fara



H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller etylacetat, n-butylacetat och isopropanol.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga eller heta ytor. Rökning förbjuden.

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

P261 Undvik att inandas dimma och ångor.

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P304+P341 VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P501 Innehållet och behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala bestämmelser.

2.3 Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH. Blandningen anses inte innehålla hormonstörande ämnen i en koncentration på minst 0,1 procent.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ingrediens (INCI)	Identifierare / halt	Klassificering
Etylacetat [ETHYL ACETATE]	CAS: 141-78-6 EG: 205-500-4 25-50 %	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066
n-Butylacetat [BUTYL ACETATE]	CAS: 123-86-4 EG: 204-658-1 10-25 %	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066
Cellulosanitrat [NITROCELLULOSE]	CAS: 9004-70-0 EG: 618-392-2 10-25 %	Flam. Sol. 1, H228
Isobutylacetat [ISOBUTYL ACETATE]	CAS: 110-19-0 EG: 203-745-1 5-10 %	Flam. Liq. 2, H225 EUH066
Isopropanol [ISOPROPYL ALCOHOL]	CAS: 67-63-0 EG: 200-661-7 5-10 %	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Kiseldioxid [SILICA]	CAS: 7631-86-9 EG: 231-545-4 1-5 %	Ej klassificerad
Oxybenzon [BENZOPHENONE-3]	CAS: 131-57-7 EG: 205-031-5 0,2 %	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av förorenade kläder.
- Inandning: Flytta till frisk luft och håll personen i vila. Utbildad personal ger konstgjord andning eller syre vid behov. Lagg en medvetslös person i stabilt sidoläge och sök omedelbart läkarhjälp.
- Hud: Tvätta med mycket tvål och vatten, ta av förorenade kläder och skor och fortsatt skölja i minst 10 minuter. Sök läkarhjälp om symtomen kvarstår.
- Ögon: Skölj med mycket vatten i minst 10 minuter, ta ur kontaktlinser om möjligt och sök läkarhjälp om symtomen kvarstår.
- Förtäring: Skölj munnen. Ge en medveten person små mängder vatten. Framkalla inte kräkning utan medicinsk anvisning. Håll huvudet lågt vid kräkning för att förhindra aspiration.
- Symtom kan vara yrsel, huvudvärk, illamående, narkos, koordinationsstörningar, hosta och medvetslöshet samt torr, röd och sprucken hud och ögonirritation, tårflöde och svullnad.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, pulver, koldioxid eller vattendimma. Använd inte kraftig vattenstråle.
- Mycket brandfarlig vätska. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft, samlas i lågt belägna utrymmen och slå tillbaka från en antändningskälla. Upphettade behållare kan explodera.
- Förbränningsprodukter kan omfatta kol- och kväveoxider samt irriterande organiska ångor. Använd tryckluftsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Evakuera området, kontakta räddningstjänsten och avlägsna alla antändningskällor. Håll oskyddade personer borta, undvik inandning av ångor och säkerställ ventilation. Använd personlig skyddsutrustning.
- Förhindra utsläpp till mark, vattendrag och avlopp. Informera myndigheterna vid miljöförorening.
- Absorbera eller valla in med sand, jord eller spillkontrollmedel. Samla upp i märkt förslutbar behållare och spola området med mycket vatten. Placera läckande behållare i ett märkt överfat.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Använd personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder, förtäring och inandning av ångor. Avlägsna antändningskällor och använd endast i väl ventilerade utrymmen.
- Håll behållaren väl tillsluten. Jorda behållare och utrustning mot statisk elektricitet och använd explosionssäker utrustning. Säkerställ ögondusch och nöddusch.
- Förvara enligt lokala bestämmelser i originalförpackningen, torrt, svalt och väl ventilerat, skyddat mot solljus, värme, gnistor och öppen låga. Även tomma behållare kan innehålla farliga rester.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- EU:s 8-timmarsgränser: etylacetat 734 mg/m³ / 200 ppm; n- och isobutylacetat 241 mg/m³ / 50 ppm. Korttidsgränser 1468 mg/m³ / 400 ppm respektive 723 mg/m³ / 150 ppm.
- Använd punktutslug om halterna kan överstiga gränsvärdena. I dåligt ventilerade utrymmen används andningsskydd med filter för organiska ångor.
- Vid risk för stänk används skyddsglasögon med sidoskydd eller kemikalieskyddsglasögon, kemikalieresistenta skyddshandskar enligt EN 374 och lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysisk form: transparent vätska. Lukt: ej tillgänglig. De brandfarliga ingrediensernas kokpunkter är över 35 °C: etylacetat 77 °C, n-butylacetat 127 °C, isobutylacetat 118 °C och isopropanol 82 °C.
- Beräknad flampunkt: cirka -1 °C ± 1 °C. Produkten är en mycket brandfarlig vätska. Övriga grunddata, explosionsgränser, pH, viskositet, löslighet, ångtryck och densitet: ej tillgängliga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt anvisningarna. Stabil under rekommenderade förhållanden men sönderdelas långsamt av vatten.
- Undvik alla antändningskällor. Oförenliga material är oxidationsmedel, syror och alkalier. Vid upphettning kan koloxider samt organiska och oorganiska föreningar bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Klassificeringskriterierna för akut toxicitet är inte uppfyllda. Produkten klassificeras som allvarligt ögonirriterande Eye Irrit. 2, H319 och kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad STOT SE 3, H336.
- Upprepad kontakt kan torka ut och spräcka huden, därför är EUH066 tillämplig. Inandning kan påverka hjärnan eller nervsystemet. Symtom kan vara yrsel, huvudvärk, illamående, narkos, koordinationsstörningar, hosta och medvetslöshet.
- Kriterierna för sensibilisering, mutagenitet, cancerogenitet, reproduktionstoxicitet, upprepad organspecifik toxicitet och aspirationsfara är inte uppfyllda. Hormonstörande ämnen förväntas inte i halter på minst 0,1 procent.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Blandningens miljöklassificeringskriterier är inte uppfyllda. Testresultat för oxybenzon: fisk LC50 3,8 mg/l / 96 h; vattenloppa EC50 1,87 mg/l / 48 h; alg EC50 0,41 mg/l / 72 h. Oxybenzon är lätt biologiskt nedbrytbart, 60-70 procent på 28 dygn.
- Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna och anses inte innehålla hormonstörande ämnen i en koncentration på minst 0,1 procent.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Undvik uppkomst av avfall. Bortskaffa produkten och biprodukter enligt miljö- och avfallsbestämmelser genom godkänd avfallsentreprenör. Släpp inte ut obehandlat avfall i avlopp.
- Produkten är farligt avfall enligt direktiv 2008/98/EG och förordning (EU) nr 1357/2014. EWC-kod 20 01 27*: färg, tryckfärg, lim och harts som innehåller farliga ämnen. Bortskaffa behållaren säkert; tomma behållare kan innehålla rester.

AVSNITT 14: Transportinformation

- UN 1993, BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (etylacetat), klass 3, förpackningsgrupp II. Inte miljöfarlig vid ADR/RID-, ADN-, IMDG- eller IATA-transport.
- ADR: begränsad mängd 1 I, transportkategori 2 och tunnelrestriktionskod D/E. IMDG EmS F-E, S-E. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument: ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Tillämpliga regler omfattar CLP- och REACH-förordningarna, avfallsdirektiv 2008/98/EG, förordning (EU) nr 1357/2014 samt ADR-, RID-, ADN-, IMDG-, IATA/ICAO- och MARPOL-regler.
- Inga ingredienser finns upptagna i REACH bilaga XIV som tillståndspliktiga ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Bilaga XVII är inte tillämplig. Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H226 Brandfarlig vätska och ånga.
- H228 Brandfarligt fast ämne.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- Arbetstagare ska läsa, förstå och följa kraven i detta blad. Bladet uppdaterades för att lägga till den teoretiskt beräknade flampunkten.