KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Red Lizard Geelilakan Poistoaine 225ml
Tuotenumero	12540

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II, mukainen

Tarkistus: 18.09.2019 Versio: 03

Tuotteen nimi: Kinetics Gel Polish Remover Red Lizard with Aloe Vera scent

Tuotekoodit: KRRL08, KRRL32. Käyttö: kosmeettinen geelilakanpoistoaine.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066.

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

2.2 Merkinnät

Vaara

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Sisältää: asetonia.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

2.3 Muut vaarat: Tuote ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Seos: asetonia sekä vaarallisia ja vaarattomia lisäaineita.

Ainesosa	Tunnisteet	Pitoisuus	Luokitus
Asetoni / propan-2-oni	CAS 67-64-1; EC 200-662-2; INDEX 606-001-00-8	90-95 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.

- Hengitys: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on pysähtynyt, anna tekohengitystä; hengitysvaikeuksissa anna happea koulutetun henkilön toimesta. Hakeudu lääkäriin.

- Iho: Riisu saastunut vaatetus ja huuhdo runsaalla vedellä. Pese vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.

- Silmät: Huuhdo silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia silmäluomia auki pitäen. Hakeudu kiireellisesti lääkäriin.

- Nieleminen: Älä oksennuta. Huuhdo suu vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.

- Oireita voivat olla nenän ja kurkun ärsytys, huimaus, päänsärky, pahoinvointi, uneliaisuus, koordinaation heikkeneminen, iho- ja silmä-ärsytys sekä vatsakipu.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Soveltuvat sammutusaineet: jauhe, alkoholinkestävä vaahto, hiilidioksidi tai vesisumu. Älä käytä voimakasta vesisuihkua.

- Paloluokka B. Helposti syttyvät höyryt voivat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Kuumenneet säiliöt voivat rikkoutua tai räjähtää; jäähdytä vesisumulla.

- Palossa voi muodostua hiilen ja typen oksideja sekä ärsyttäviä orgaanisia höyryjä. Käytä paineilmahengityslaitetta ja täydellistä suojavarustusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Vältä iho- ja silmäkosketusta. Käytä suojavarusteita, varmista ilmanvaihto ja poista lämmön- ja sytytyslähteet.

- Estä pääsy viemäreihin, pintavesiin ja pohjaveteen. Estä vuodon leviäminen.

- Patoa ja pumppaa suuret vuodot. Imeytä jäännös palamattomaan aineeseen, kuten hiekkaan, maahan tai vermikuliittiin, ja kerää suljettuun astiaan. Käytä räjähdyssuojattuja välineitä.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Vältä höyryn hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Älä syö, juo tai tupakoi käsittelyn aikana; pese kädet työn jälkeen.

- Suojaa kuumuudelta, kipinöiltä, avotulelta, suoralta auringonvalolta ja staattiselta sähköltä. Säilytä tiiviisti suljettuna alkuperäispakkauksessa viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

- Pidä erillään hapettavista aineista, elintarvikkeista ja juomista. Avatut pakkaukset on suljettava huolellisesti ja säilytettävä pystyasennossa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Asetonin viitteellinen pitkäaikainen raja-arvo: 500 ppm / 1210 mg/m³ (8 h). Lyhytaikainen raja-arvo esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa: 1500 ppm / 3620 mg/m³ (15 min). Noudata kansallisia raja-arvoja.

- Varmista tehokas yleis- tai paikallisilmanvaihto. Puutteellisessa ilmanvaihdossa käytä orgaanisten höyryjen suodattimella varustettua hengityksensuojainta; lyhytaikaisessa altistuksessa AX-suodatinta.

- Käytä sivusuojallisia suojalaseja tai kemikaaliroiskesuojalaseja ja EN 374 -standardin mukaisia kemikaalinkestäviä käsineitä. Suositus: butyylikumi vähintään 0,5 mm, läpäisyaika yli 480 min.

- Käytä paloa hidastavaa antistaattista suojavaatetusta ja asianmukaisia turvajalkineita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Olomuoto: viskoosi, väritön neste. Haju: tunnusomainen aloe vera. Sulamis-/jäätymispiste noin -94,7 °C. Asetonin kiehumispiste noin 56,05 °C.

- Leimahduspiste alle 23 °C; asetonille -17 °C (suljettu kuppi). Itsesyttymislämpötila 465 °C. Asetoni sekoittuu veteen kaikissa suhteissa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Asetonihöyryt muodostavat ilman kanssa mahdollisesti räjähtäviä seoksia. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat kulkeutua lattian tasossa takaisin sytytyslähteeseen.

- Tuote on stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa eikä vaarallista polymeroitumista tapahdu.

- Vältä kuumuutta ja sytytyslähteitä. Yhteensopimattomia ovat voimakkaat hapettimet, emäkset ja amiinit. Tuote voi vahingoittaa monia muoveja ja kumeja.

- Hajoamistuotteet: hiilimonoksidi ja hiilidioksidi.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Seoksen laskennallinen välitön myrkyllisyys suun kautta on yli 2000 mg/kg; seosta ei luokitella välittömästi myrkylliseksi. Asetoni: LD50 suun kautta rotalla 5800 mg/kg; LC50 hengitettynä rotalla 55700 ppm; LD50 ihon kautta kaniinilla yli 7426 mg/kg.

- Asetoni ärsyttää silmiä ja saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta. Iho-oireita voivat olla punoitus, tulehdus, ihottuma ja nokkosihottuma.

- Herkistävyydestä, toistuvan annoksen myrkyllisyydestä, syöpävaarallisuudesta, mutageenisuudesta tai lisääntymismyrkyllisyydestä ei tunneta merkittäviä vaikutuksia käytettävissä olevien tietojen perusteella.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Asetoni: kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), 96 h LC50 5540 mg/l. Asetoni on helposti biohajoavaa ja sen biokertyvyys on vähäinen.

- Tuote ei täytä PBT- eikä vPvB-kriteerejä. Muita merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia ei tunneta.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Hävitä jäte kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Estä pääsy maaperään, vesistöihin ja viemäreihin.

- Tuote katsotaan vaaralliseksi jätteeksi. Euroopan jäteluettelon koodi: 20 01 13, liuottimet. Kierrätä pakkaukset mahdollisuuksien mukaan ja hävitä sisältö sekä pakkaus turvallisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
UN-numero	1266	1266	1266	1266
Kuljetusnimi	HAJUSTEVALMISTEET, palavaa ainetta sisältävät	HAJUSTEVALMISTEET, palavaa ainetta sisältävät	HAJUSTEVALMISTEET, palavaa ainetta sisältävät	HAJUSTEVALMISTEET, palavaa ainetta sisältävät
Luokka	3	3	3	3
Pakkausryhmä	II	II	II	II
Ympäristövaarat	Ei	Ei	Ei	Ei

- Erityiset varotoimet: ADR/ADN rajoitettu määrä 5 l; IMDG:n mukainen leimahduspiste -5 °C. Irtolastikuljetus MARPOL-liitteen II ja IBC-säännöstön mukaan ei sovellu.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Sovellettavia säädöksiä ovat REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 ja CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008. Ainesosia ei ole lueteltu REACH-liitteessä XIV; liitteen XVII rajoituksia ei sovelleta.

- Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

- Terveys- ja ympäristövaikutusten luokitus perustuu tavanomaiseen laskentamenetelmään. Fysikaalis-kemiallinen luokitus perustuu leimahduspisteeseen.

- Työntekijöiden on luettava ja ymmärrettävä käyttöturvallisuustiedote sekä noudatettava sen vaatimuksia. Tiedot perustuvat valmistajan 18.09.2019 päivättyyn versioon 03.