SÄKERHETSDATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Red Lizard Geelilakan Poistoaine 225ml
Produktnummer	12540

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	**Giftinformationscentralen: +358-800-147111**
Tillgänglig utanför kontorstid	**Ja**

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II

Revision: 18.09.2019 Version: 03

Produktnamn: Kinetics Gel Polish Remover Red Lizard with Aloe Vera scent

Artikelnummer: KRRL08, KRRL32. Användning: kosmetisk remover för gelnagellack.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066.

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.2 Märkningsuppgifter

Fara

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller: aceton.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

2.3 Andra faror: Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Blandning av aceton med farliga och ofarliga tillsatser.

Beståndsdel	Identifierare	Halt	Klassificering
Aceton / propan-2-on	CAS 67-64-1; EG 200-662-2; INDEX 606-001-00-8	90-95 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av förorenade kläder.

- Inandning: Flytta personen till frisk luft. Om andningen upphör, ge konstgjord andning; vid andningssvårigheter får utbildad personal ge syrgas. Sök läkarhjälp.

- Hudkontakt: Ta av förorenade kläder och skölj med mycket vatten. Tvätta kläderna innan de används igen. Sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.

- Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter medan ögonlocken hålls öppna. Sök omedelbart läkarhjälp.

- Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten och sök omedelbart läkarhjälp.

- Symtom kan vara irritation i näsa och hals, yrsel, huvudvärk, illamående, dåsighet, försämrad koordination, hud- och ögonirritation samt buksmärta.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: pulver, alkoholbeständigt skum, koldioxid eller vattendimma. Använd inte kraftig vattenstråle.

- Brandklass B. Brandfarliga ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Upphettade behållare kan brista eller explodera; kyl med vattendimma.

- Vid brand kan kol- och kväveoxider samt irriterande organiska ångor bildas. Använd tryckluftsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddsutrustning, säkerställ god ventilation och avlägsna värme- och antändningskällor.

- Förhindra utsläpp till avlopp, ytvatten och grundvatten. Hindra fortsatt läckage.

- Valla in och pumpa upp större spill. Absorbera rester med obrännbart material, till exempel sand, jord eller vermikulit, och samla i sluten behållare. Använd explosionsskyddad utrustning.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Undvik inandning av ånga och kontakt med hud och ögon. Sörj för tillräcklig ventilation. Ät, drick eller rök inte under hanteringen; tvätta händerna efter arbetet.

- Skydda mot värme, gnistor, öppen låga, direkt solljus och statisk elektricitet. Förvara väl tillsluten i originalförpackningen på sval, torr och väl ventilerad plats.

- Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, livsmedel och drycker. Öppnade förpackningar ska återförslutas noggrant och förvaras upprätt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Vägledande långtidsgränsvärde för aceton: 500 ppm / 1210 mg/m³ (8 h). Korttidsgränsvärde exempelvis i Storbritannien: 1500 ppm / 3620 mg/m³ (15 min). Följ nationella gränsvärden.

- Säkerställ effektiv allmän- eller punktventilation. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd med filter för organiska ångor; vid kortvarig exponering AX-filter.

- Använd skyddsglasögon med sidoskydd eller kemikalieskyddsglasögon och kemikalieresistenta handskar enligt EN 374. Rekommendation: butylgummi minst 0,5 mm, genombrottstid över 480 min.

- Använd flamskyddade antistatiska skyddskläder och lämpliga skyddsskor.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Form: viskös, färglös vätska. Lukt: karakteristisk aloe vera. Smält-/fryspunkt cirka -94,7 °C. Acetons kokpunkt cirka 56,05 °C.

- Flampunkt under 23 °C; för aceton -17 °C (sluten kopp). Självantändningstemperatur 465 °C. Aceton är blandbart med vatten i alla proportioner.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Acetonångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångorna är tyngre än luft och kan spridas längs golvet tillbaka till en antändningskälla.

- Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden och farlig polymerisation sker inte.

- Undvik värme och antändningskällor. Oförenliga material är starka oxidationsmedel, alkalier och aminer. Produkten kan angripa många plaster och gummin.

- Sönderdelningsprodukter: kolmonoxid och koldioxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Blandningens beräknade akuta oraltoxicitet är över 2000 mg/kg; blandningen klassificeras inte som akut toxisk. Aceton: oral LD50 råtta 5800 mg/kg; LC50 inandning råtta 55700 ppm; dermal LD50 kanin över 7426 mg/kg.

- Aceton irriterar ögonen och kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Hudsymtom kan vara rodnad, inflammation, utslag och nässelutslag.

- Inga betydande effekter är kända avseende sensibilisering, toxicitet vid upprepad dosering, cancerogenitet, mutagenitet eller reproduktionstoxicitet enligt tillgängliga data.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Aceton: regnbåge (Oncorhynchus mykiss), 96 h LC50 5540 mg/l. Aceton är lätt biologiskt nedbrytbart och har låg bioackumuleringspotential.

- Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Inga andra betydande skadliga miljöeffekter är kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Avfall ska omhändertas enligt nationella och lokala miljöbestämmelser. Förhindra utsläpp till mark, vattendrag och avlopp.

- Produkten betraktas som farligt avfall. Europeisk avfallskod: 20 01 13, lösningsmedel. Återvinn förpackningar när det är möjligt och kassera innehåll och behållare på ett säkert sätt.

AVSNITT 14: Transportinformation

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
UN-nummer	1266	1266	1266	1266
Transportbenämning	PARFYMPRODUKTER med brandfarligt innehåll	PARFYMPRODUKTER med brandfarligt innehåll	PARFYMPRODUKTER med brandfarligt innehåll	PARFYMPRODUKTER med brandfarligt innehåll
Klass	3	3	3	3
Förpackningsgrupp	II	II	II	II
Miljöfaror	Nej	Nej	Nej	Nej

- Särskilda försiktighetsåtgärder: ADR/ADN begränsad mängd 5 l; flampunkt enligt IMDG -5 °C. Bulktransport enligt MARPOL bilaga II och IBC-koden är inte tillämplig.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Tillämpliga bestämmelser omfattar REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 och CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Inga beståndsdelar är upptagna i REACH bilaga XIV; begränsningar enligt bilaga XVII är inte tillämpliga.

- Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

- Klassificeringen av hälso- och miljöeffekter bygger på konventionell beräkningsmetod. Den fysikalisk-kemiska klassificeringen bygger på flampunkten.

- Arbetstagare ska läsa och förstå säkerhetsdatabladet samt följa dess krav. Uppgifterna bygger på tillverkarens version 03 daterad 18.09.2019.