

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	CH Nails Akryyligeelin muotoiluneste 500ml
Tuotenumero	12652

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 2024-10-28

Julkaistu 7.5.2024

Acrylic Liquid

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Luokitus

Vaarallinen vesiympäristölle - välitön vaarakategoria 3

Vaarallinen vesiympäristölle - krooninen vaarakategoria 3

Ihoärsytys, vaarakategoria 2

Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1

Eiinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, vaarakategoria 3 - hengitysteiden ärsytys

Silmien ärsytys, vaarakategoria 2

Vaaralausekkeet

H227, H315, H319, H335, H412

2.2 Merkinnät

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Varoitusmerkit



Huomiosana

Varoitus

Vaaralausekkeet

H227 Palava neste.

H315 Ärsyttää ihoa.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H412 Haitallista vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvausekkeet

P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

P332 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

2.3 Muut vaarat

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Aineosa ja tunnisteet	Pitoisuus	Luokitus	H-lausekkeet ja huomautukset
Etyylimetakrylaatti CAS 97-63-2; EY 202-597-5; REACH 01-2119490215-40; indeksi 607-071-00-2	50 - 75 %	Flam. Liq. 2; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 - hengitysteiden ärsytys	H225, H315, H317, H319, H335; huom. D
HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTI CAS 27813-02-1; EY 248-666-3	10 - 25 %	Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2	H317, H319
Bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebakaatti CAS 41556-26-7; EY 255-437-1	0,1 - 1 %	Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1	H317, H400, H410
ALKOHOLI CAS 64-17-5; EY 200-578-6; REACH 01-2120063206-63; indeksi 603-002-00-5	0,1 - 1 %	Flam. Liq. 2	H225
Metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebakaatti CAS 82919-37-7; EY 280-060-4	0,1 - 1 %	Skin Sens. 1	H317
CI 60725 CAS 81-48-1; EY 201-353-5	≤ 0,1 %	-	-

Ainetta koskevat lisätiedot

Acrylic Liquid

Tässä kohdassa mainittujen H- ja EUH-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hakeudu lääkäriin, jos tunnet olosi huonoksi. Siirrä altistunut välittömästi pois altistuslähteestä. Vaihda kastunut vaatetus välittömästi. Aseta tajuton henkilö kylkiasentoon ja varmista hengityksen esteettömyys.

Hengitys

Huolehdi raittiista ilmasta, lämmöstä ja levosta, mieluiten mukavassa pystyasennossa. Hakeudu lääkäriin, jos tunnet olosi huonoksi.

Ihokosketus

Pese viipymättä ja huuhtelee saastunut iho vedellä. Poista kastunut vaatetus välittömästi ja huuhtelee iho vedellä.

Silmäkosketus

Huuhdo silmä välittömästi vedellä.

Nieleminen

Huuhdo suu vedellä.

Tietoja lääkäreille

Voimakas keuhkoärsytys.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Silmien ja limakalvojen ärsytys.

Hengitys: voimakas keuhkoärsytys.

Ihokosketus: ihoärsytys.

Silmäkosketus: silmien ja limakalvojen ärsytys.

Nieleminen: silmien ja limakalvojen ärsytys.

4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: käytä sammutukseen vaahtoa, hiilidioksidia tai sammutusjauhetta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi muodostua myrkyllisiä ja ärsyttäviä kaasuja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palomiesten erityiset suojavarusteet: tulipalossa on käytettävä paineilmahengityslaitetta ja täydellistä suojavaatetusta.

Muut tiedot: jos joudutaan kosketuksiin palonsammutuksessa käytetyn veden kanssa, käytä kemikaalinkestävää suojapukua.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä suojavaatetusta, suojakäsineitä sekä silmien- ja kasvonsuojainta.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Rajaa vuodot hiekalla, maalla tai muulla sopivalla adsorboivalla aineella.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Käytä tässä käyttöturvallisuustiedotteessa kohdassa 8 kuvattua suojavaatetusta.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ennaltaehkäisevät käsittelytoimet: älä käsittele rikkoutuneita pakkauksia ilman suojavarusteita.

Yleinen hygienia: käytön aikana ei saa syödä, juoda eikä tupakoida. Vältä kosketusta silmiin ja pitkäaikaista ihokosketusta.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan lukien yhteensopimattomuudet

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

7.3 Erityinen loppukäyttö

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 2024-10-28

Julkaistu 7.5.2024

Acrylic Liquid

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot: ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Henkilönsuojainten symbolit

Silmien tai kasvojen suojaus

Käytä hyväksyttyjä suojalaseja tai kasvojensuojainta.

Käsien suojaus

Käytä suojakäsineitä.

Hengityksensuojaus

Käytä hengityksensuojainta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ominaisuus	Arvo
Olomuoto	Neste
Väri	Kirkas neste.
Haju	Ärsyttävä.
Sulamis- tai jäätymispiste	< -22 °C
Menetelmä	Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue	> 200 °C
Syttyvyys	Tietoja ei ole saatavilla
Alempi ja ylempi räjähdysraja	Tietoja ei ole saatavilla
Leimahduspiste	80 - 93 °C
Itsesyttymislämpötila	> 48 °C
Hajoamislämpötila	Tietoja ei ole saatavilla
pH	Tietoja ei ole saatavilla
Kinemaattinen viskositeetti	Tietoja ei ole saatavilla
Liukoisuus	Tietoja ei ole saatavilla
Jakautumiskerroin n-oktanoliväsi	Tietoja ei ole saatavilla
Höyrynpaine	Tietoja ei ole saatavilla
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys	Tietoja ei ole saatavilla
Höyryn suhteellinen tiheys	Tietoja ei ole saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet	Tietoja ei ole saatavilla

9.2 Muut tiedot

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Palava neste.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tietoja ei ole saatavilla.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tietoja ei ole saatavilla.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Tietoja ei ole saatavilla.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Tietoja ei ole saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Kuumennettaessa voi muodostua terveydelle vaarallisia höyryjä tai kaasuja.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 2024-10-28

Julkaistu 7.5.2024

Acrylic Liquid

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. Skin Irrit. 2; H315.

Välitön myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Tuote/aine	Annoksen kuvaaja	Arvo/annos	Altistusreitti	Koe-eläin	Menetelmä/ohje
Etyyli-2-syanoakrylaatti 7085-85-0 / 230-391-5	LD50	> 5000 mg/kg bw	Suun kautta	Rotta	OECD-ohje 423
Etyyli-2-syanoakrylaatti 7085-85-0 / 230-391-5	LD50	> 2000 mg/kg bw	Ihon kautta	Kani	OECD-ohje 402

Ihosoövyttävyyksihoärsytys

Tämä kemikaali voi aiheuttaa iho- ja silmä-ärsytystä.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Ärsyttää silmiä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavilla.

Vesiympäristö: tietoja ei ole saatavilla.

Maaperä: tietoja ei ole saatavilla.

Välitön myrkyllisyys kaloille, leville ja äyriäisille: tietoja ei ole saatavilla.

Mikro- ja makro-organismien myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavilla.

Krooninen myrkyllisyys: tietoja ei ole saatavilla.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

EU-menetelmä C.4-A, helpon biohajoavuuden määrittäminen - liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) häviämistesti.

Tuote/aine	Kesto	Tulos	Hajoaminen
Etyylisyanoasetti 105-56-6 / 203-309-0	28 vrk	Tuote on biohajoava.	98 %

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämän koostumuksen aineosat eivät täytä PBT- tai vPvB-luokituksen kriteerejä.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tietoja ei ole saatavilla.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 2024-10-28

Julkaistu 7.5.2024

Acrylic Liquid

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteiden käsittelyä koskevat näkökohdat

Kovettunut liima: hävitä veteen liukenemattomana, myrkyttömänä kiinteänä kemikaalina hyväksytyllä kaatopaikalla tai polta valvotuissa olosuhteissa.

Pakkaus

Puhdistamattomien pakkausten hävittäminen: käytön jälkeen putkilot, kartonkipakkaukset ja pullot, jotka sisältävät tuotejäämiä, on hävitettävä kemiallisesti saastuneena jätteenä hyväksytyllä kaatopaikalla tai polttamalla. Hävittäminen on tehtävä viranomaismääräysten mukaisesti.

Jätekoodi	Jätekuvaus
08 04 10	Muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistejätteet.

Huomaa: koodin vieressä oleva tähti (*) tarkoittaa vaarallista jätettä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

3334

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR / RID / ADN: ei vaarallinen aine

IMDG: ei vaarallinen aine

IATA: ilmailumääräysten alainen neste, n.o.s.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

Kuljetusmuoto	Merkintä/luokka
ADR/RID/ADN varoituslipuke	3
IMDG	3
IATA	9
ADR / RID luokka	3
ADR / RID luokituskoodi	F1
ADR / RID vaaran tunnusnumero	33
IMDG-luokka	3
IATA-luokka	9
ADN-luokka	3
ADN-luokkakoodi	F1

14.4 Pakkausryhmä

ADR / RID / ADN: II

IMDG: II

IATA: III

14.5 Ympäristövaarat

Ei sovelleta.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Tunnelirajoituskoodi: D/E

Kuljetuskategoria: 2

IMDG EmS: F-E, S-E

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

IBC-ohje: IBC02

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kansalliset säännökset

D15.261183950

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 2024-10-28

Julkaistu 7.5.2024

Acrylic Liquid

Terveydelle vaarallisten aineiden valvontaa koskevat määräykset (COSHH).

EH40/2005: työpaikan altistumisrajat muutoksineen.

Ison-Britannian luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (GB CLP) - säilytetty CLP-asetus (EU) N:o 1272/2008 muutoksineen Isoa-Britanniaa varten.

UK Statutory Instrument 2021 No. 904: REACH ym. (muutos) -säännökset 2021.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Ilmausten merkitykset

Aquatic Acute 3 - vaarallinen vesiympäristölle, välitön vaarakategoria 3

Aquatic Chronic 3 - vaarallinen vesiympäristölle, krooninen vaarakategoria 3

Skin Irrit. 2 - ihoärsytys, vaarakategoria 2

Skin Sens. 1 - ihon herkistyminen, vaarakategoria 1

STOT SE 3 - hengitysteiden ärsytys - elinomainen myrkyllisyys kerta-altistumisessa, vaarakategoria 3 - hengitysteiden ärsytys

Eye Irrit. 2 - silmien ärsytys, vaarakategoria 2

Flam. Liq. 2 - syttyvät nesteet, vaarakategoria 2

Aquatic Acute 1 - vaarallinen vesiympäristölle, välitön vaarakategoria 1

Aquatic Chronic 1 - vaarallinen vesiympäristölle, krooninen vaarakategoria 1

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H227 Palava neste.

H315 Ärsyttää ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H400 Erittäin myrkyllistä vesieläimille.

H410 Erittäin myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H412 Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.