

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	CH Nails Akryyligeeli Bright White 30ml
Tuotenumero	12657

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.0

Julkaistu 2.5.2024

Acrylic-Gel Tube

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Luokitus

Vaarallinen vesiympäristölle - välitön vaarakategoria 3

Ihoärsytys, vaarakategoria 2

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, vaarakategoria 3 - hengitysteiden ärsytys

Vaaralausekkeet

H315, H317, H319

2.2 Merkinnät

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Varoitusmerkit

Huomiosana

Varoitus

Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Täydentävät vaaralausekkeet

EUH208 Sisältää HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTIA. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Turvausekkeet

P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P332 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

2.3 Muut vaarat

Tietoja ei ole saatavilla.



KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Aineosa ja tunnisteet	Pitoisuus	Luokitus	H-lausekkeet ja huomautukset
Akrylaattikopolymeeri CAS 25035-69-2; EY 607-492-1	42 %	-	-
HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTI CAS 27813-02-1; EY 248-666-3	23 %	Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2	H317, H319
PMMA CAS 9011-14-7; EY 618-466-4	20 %	-	-
Selluloosa-asetaattibutyaatti CAS 9004-36-8; EY 618-381-2	5 %	-	-
Dimetikoni CAS 9016-00-6; EY 618-493-1	4 %	Aquatic Chronic 4	H413
Mikrokiteinen vaha CAS 63231-60-7; EY 264-038-1	4 %	-	-
Etyylitrimetyylibentsoyylifenyylifosfinaatti CAS 84434-11-7; EY 282-810-6	0,8 %	Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 2	H317, H411
Bariumsulfaatti CAS 7727-43-7; EY 231-784-4	0,5 %	-	-
Metyylistearaatti CAS 112-61-8; EY 203-990-4	0,5 %	-	-
MICA CAS 12001-26-2; EY 601-648-2	0,08 %	-	-

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.0

Julkaistu 2.5.2024

Acrylic-Gel Tube

Ainetta koskevat lisätiedot

Tässä kohdassa mainittujen H- ja EUH-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Voi sisältää: [+/- CI 77492, CI 77891, CI 77163, CI 77491, CI 77007, CI 77266].

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

Ihokosketus

Huuhto iho välittömästi. Hiero huolellisesti nestesaippualla ja pese haalealla vedellä.

Silmäkosketus

Huuhto välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit ja pidä silmäluomet auki. Jos ärsytys jatkuu, jatka huuhtelua kuljetuksen aikana sairaalaan. Ota nämä ohjeet mukaan.

Nieleminen

ÄLÄ OKSENNUTA.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ihosityvyttävyyksi/ihöärsytys: voi aiheuttaa allergisen reaktion. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys.

4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireenmukaisesti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: käytä sammutukseen vaahtoa, hiilidioksidia tai sammutusjauhetta. Sovita palontorjuntatoimet ympäristöön.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tuote itsessään ei pala. Vaaralliset palamistuotteet: tulipalossa voi muodostua myrkyllisiä kaasuja/höyryjä.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Tulipalossa on käytettävä paineilmahengityslaitetta ja täydellistä suojavaatetusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Siirrä ihmiset turvaan. Käytä suojavaatetusta, suojakäsineitä sekä silmien- ja kasvonsuojainta.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kerää vuoto.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Käsittely ja varastointi: katso kohta 7. Jätteiden käsittely: katso kohta 13. Henkilönsuojaimet: katso kohta 8.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Vältä kosketusta silmiin ja pitkäaikaista ihokosketusta. Vältä höyryjen hengittämistä.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan lukien yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet: varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot: varastoi paikallisten määräysten mukaisesti.

DNEL/DMEL

Aine	Tyyppi	Altistus	Arvo	Väestö/vaikutus
HYDROKSIPROPYylimetakrylaatti	DNEL	Pitkäaikainen suun kautta	300 mg/kg bw/päivä	Työntekijät, systeeminen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.0

Julkaistu 2.5.2024

Acrylic-Gel Tube

Aine	Tyyppi	Altistus	Arvo	Väestö/vaikutus
HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTI	DNEL	Pitkäaikainen ihoaltistus	300 mg/kg bw/päivä	Työntekijät, systeeminen
Etyylitrimetyyliibentsoyylifenyylifosfinaatti	DNEL	Pitkäaikainen hengitys	4,93 mg/m ³	Työntekijät, systeeminen
Etyylitrimetyyliibentsoyylifenyylifosfinaatti	DNEL	Pitkäaikainen ihoaltistus	1,4 mg/kg bw/päivä	Työntekijät, systeeminen
Metyylistearaatti	DNEL	Pitkäaikainen ihoaltistus	194,6 mg/kg bw/päivä	Työntekijät, systeeminen
Metyylistearaatti	DNEL	Pitkäaikainen hengitys	137,2 mg/m ³	Työntekijät, systeeminen

PNEC/PEC

Aine	Tyyppi	Ympäristöosasto	Arvo
HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTI	PNEC	Makea vesi	0,904 mg/l
HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTI	PNEC	Merivesi	0,09 mg/l
HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTI	PNEC	Jätevedenpuhdistamo	10 mg/l
HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTI	PNEC	Sedimentti (makea vesi)	6,28 mg/kg sedimentin kuivapaino
HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTI	PNEC	Maaperä	0,727 mg/kg maan kuivapaino
Etyylitrimetyyliibentsoyylifenyylifosfinaatti	PNEC	Merivesi	0,0001 mg/l

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Silmien tai kasvojen suojaus: käytä suojalaseja.

Hengityksensuojaus: käytä tehokasta hiukkassuodatinta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ominaisuus	Arvo
Olomuoto	Tahna
Väri	Läpinäkyvä. Valitusta versiosta riippuen tyypillisesti läpinäkyvästä värilliseen.
Haju	Tietoja ei ole saatavilla
Sulamis- tai jäätymispiste	-58 °C
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue	240 °C
Syttyvyys	101 °C
Alempi ja ylempi räjähdysraja	Tietoja ei ole saatavilla
Leimahduspiste	110 °C
Itsesyttymislämpötila	Tietoja ei ole saatavilla
Hajoamislämpötila	Tietoja ei ole saatavilla
pH	Tietoja ei ole saatavilla
Kinemaattinen viskositeetti	Tietoja ei ole saatavilla
Liukoisuus	107 g/l
Jakautumiskerroin n-oktanolii/vesi	0,97
Höyrynpaine	0,1 hPa
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys	Tietoja ei ole saatavilla
Höyryn suhteellinen tiheys	Tietoja ei ole saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet	Tietoja ei ole saatavilla

9.2 Muut tiedot

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Tuote itsessään ei pala.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tietoja ei ole saatavilla.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tietoja ei ole saatavilla.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Tietoja ei ole saatavilla.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Tietoja ei ole saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.0

Julkaistu 2.5.2024

Acrylic-Gel Tube

Tulipalossa voi muodostua myrkyllisiä kaasuja/höyryjä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aine	Tulos / annos	Altistusreitti	Kesto/laji	Lisätiedot
HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTI	LD50 5000 mg/kg	Suun kautta	24 h, rotta	OECD 401
HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTI	LD50 5000 mg/kg	Hengitettynä	24 h, kani	-
Mikrokiteinen vaha	LD50	Suun kautta	-	Ei ärsytyksen merkkejä
Etyylitrimetyyliibentsoyylifenyylifosfinaatti	Akuutti suun kautta LD50 > 5000 mg/kg	Suun kautta	14 pv, rotta	OECD 401
Metyylistearaatti	LD50	Suun kautta, mahaletku	14 pv, rotta	OECD 401

Ihosoövyttävyyksihoärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Hydroksipropyyylimetakrylaattilla ja mikrokiteisellä vahalla ei havaittu ärsytyksen merkkejä. Metyylistearaatti ei ollut ärsyttävä.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Hydroksipropyyylimetakrylaatti oli lievästi ärsyttävä; muilla aineilla ei havaittu merkittävää silmä-ärsytystä.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinllohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinllohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Välitön myrkyllisyys kaloille

Aine	Mittausllyppi/tulos	Kesto	Laji/menetelmä	Huomautus
HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTI	> 143 mg/l	48 h	Daphnia magna, OECD 202	Nimellinen pitoisuus > 150 mg/l
Etyylitrimetyyliibentsoyylifenyylifosfinaatti	LC50 1,89 mg/l	96 h	Brachydanio rerio, OECD 203	Lyhytaikainen myrkyllisyys kaloille

Välitön myrkyllisyys leville

Hydroksipropyyylimetakrylaatti: staattinen testi 72 h, Raphidocelis subcapitata, OECD 201.

Mikro- ja makro-organismien myrkyllisyys

Etyylitrimetyyliibentsoyylifenyylifosfinaatti: aerobinen testi 180 min, aktiivinen liete, OECD 209.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole saatavilla.

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 1.0

Julkaistu 2.5.2024

Acrylic-Gel Tube

Tietoja ei ole saatavilla.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tietoja ei ole saatavilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Hävitä jätteet ja jäämät paikallisten määräysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

Ei sovelleta.

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR / RID / ADN: ei sovelleta.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

Ei sovelleta.

14.4 Pakkausryhmä

Ei sovelleta.

14.5 Ympäristövaarat

Ei ympäristövaaroja.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei sovelleta.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kansalliset säännökset: tietoja ei ole saatavilla.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 16: Muut tiedot

Ilmausten merkitykset

Aquatic Acute 3 - vaarallinen vesiympäristölle, välitön vaarakategoria 3

Skin Irrit. 2 - ihoärsytys, vaarakategoria 2

STOT SE 3 - hengitysteiden ärsytys - elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistumisessa, vaarakategoria 3 - hengitysteiden ärsytys

Skin Sens. 1 - ihon herkistyminen, vaarakategoria 1

Eye Irrit. 2 - silmien ärsytys, vaarakategoria 2

Aquatic Chronic 4 - vaarallinen vesiympäristölle, krooninen vaarakategoria 4

Skin Sens. 1B - ihon herkistyminen, vaarakategoria 1, alakategoria 1B

Aquatic Chronic 2 - vaarallinen vesiympäristölle, krooninen vaarakategoria 2

H315 Ärsyttää ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H411 Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieläimille.

EUH208 Sisältää HYDROKSIPROPYYLIMETAKRYLAATTIA. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.