SÄKERHETSDATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics SolarGel Professional Nail Polish #583
Produktnummer	13355

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	**Giftinformationscentralen: +358-800-147111**
Tillgänglig utanför kontorstid	**Ja**

SÄKERHETSDATABLAD

Version 01 Utfärdat 04.09.2025

Kinetics SolarGel Nail Polish - KNPxxx

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2 (H225), Skin Sens. 1 (H317), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H336) och EUH066.

Viktigaste skadliga effekter: mycket brandfarlig vätska och ånga, kan orsaka allergisk hudreaktion, orsakar allvarlig ögonirritation och kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram



Signalord: Fara

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller: n-Butyl acetate; Ethyl acetate; Propan-2-ol; Butan-1-ol; Phthalic anhydride/Trimellitic anhydride/Glycols copolymer; Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol.

Skyddsangivelser

- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. - P102 Förvaras oåtkomligt för barn. - P210 Får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga eller heta ytor. Rökning förbjuden. - P233 Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. - P242 Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. - P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. - P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. - P264 Tvätta händer och exponerade kroppsdelar noggrant efter hantering. - P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. - P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. - P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT eller kontakt med håret: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. - P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. - P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. - P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. - P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. - P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. - P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. - P501 Innehållet/behållaren lämnas enligt gällande bestämmelser.

2.3 Andra faror

Produkten innehåller syntetiska polymermikropartiklar. Skölj inte behållaren före bortskaffande. Får inte kastas med hushållsavfall. Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Blandningen innehåller inte hormonstörande ämnen i en koncentration på 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Inte relevant.

3.2 Blandningar

Beståndsdel	CAS / EG	Halt	Klassificering / H-fraser
n-Butyl acetate / BUTYL ACETATE	123-86-4 / 204-658-1	30-35 %	Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336; EUH066
Ethyl acetate / ETHYL ACETATE	141-78-6 / 205-500-4	20-25 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066
Cellulose nitrate / NITROCELLULOSE	9004-70-0 / 618-392-2	15-20 %	Flam. Sol. 1 H228
Titanium dioxide / CI 77891	13463-67-7 / 236-675-5	5-11 %	Carc. 2 H351 (inhalation)
Propan-2-ol / ISOPROPYL ALCOHOL	67-63-0 / 200-661-7	5-10 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336
Iron oxides / CI 77491, CI 77499	several	2-6 %	Ej klassificerad
Polyethylene terephthalate	25038-59-9 / 607-507-1	1-5 %	Ej klassificerad

Beståndsdel	CAS / EG	Halt	Klassificering / H-fraser
Silicon dioxide / SILICA	7631-86-9 / 231-545-4	1-5 %	Ej klassificerad
Aluminium powder (stabilised) / CI 77000	7429-90-5 / 231-072-3	1-3 %	Flam. Sol. 1 H228; Water-react. 2 H261
2,4-Dihydroxybenzophenone / BENZOPHENONE-1	131-56-6 / 205-029-4	0.01-1 %	Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 2 H411
Butan-1-ol / N-BUTYL ALCOHOL	71-36-3 / 200-751-6	0.01-1 %	Flam. Liq. 3 H226; Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Dam. 1 H318; STOT SE 3 H335/H336
Phthalic anhydride/Trimellitic anhydride/Glycols copolymer	186688-25-5	0.01-1 %	Skin Sens. 1 H317
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol	27813-02-1 / 248-666-3	0.01-1 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319
Butvar B-98	63148-65-2 / 613-158-6	0.01-1 %	Skin Irrit. 2 H315

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Inandning: flytta den exponerade till frisk luft och låt vila. Sök läkare om symtomen kvarstår.
- Hudkontakt: ta av förorenade kläder och skölj huden med vatten eller tvätta med tvål och vatten.
- Ögonkontakt: skölj med vatten i flera minuter. Ta ur kontaktlinser om det går lätt. Sök läkare om irritation kvarstår.
- Förtäring: skölj munnen. Framkalla inte kräkning utan medicinsk rådgivning.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, koldioxid, torrt kemiskt pulver eller vattendimma.
- Mycket brandfarlig vätska och ånga. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. Kyl behållare med vattendimma.
- Brandpersonal bör använda full skyddsutrustning och tryckluftsapparat.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Avlägsna antändningskällor och använd gnistfria verktyg. Säkerställ god ventilation och undvik inandning av ångor.
- Förhindra utsläpp till avlopp, mark och vattendrag. Samla upp med inert absorberande material och omhänderta enligt gällande regler.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Använd endast i väl ventilerat utrymme. Håll borta från värme, gnistor och öppen låga. Rökning förbjuden.
- Förvaras väl tillsluten på sval och väl ventilerad plats. Förhindra statisk elektricitet.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Säkerställ effektiv ventilation och vid behov punktutsug.
- Använd andningsskydd med filter för organiska ångor om ventilationen inte räcker.
- Använd kemiska skyddsglasögon och kemikaliebeständiga skyddshandskar, till exempel nitrilgummi.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Produkten är en mycket brandfarlig vätska. Flera fysikalisk-kemiska parametrar har inte angetts i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Undvik värme, gnistor, öppen låga, heta ytor och statisk elektricitet. Inkompatibla material är starka oxidationsmedel och andra reaktiva kemikalier.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produkten kan orsaka ögonirritation, allergisk hudreaktion samt dåsighet eller yrsel. Upprepad exponering kan torka ut eller spricka huden. Butan-1-ol är skadligt vid förtäring och titandioxid har cancerklassificering vid inandning i pulverform.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig som blandning, men 2,4-dihydroxybenzophenone är klassificerad Aquatic Chronic 2 H411. Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Bortskaffa innehåll och förpackning enligt lokala regler. Skölj inte behållaren före bortskaffande och släng inte produkten med hushållsavfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten är en mycket brandfarlig vätska. Transportinformation ska kontrolleras mot originalets avsnitt 14 och gällande transportregler.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Produkten omfattas av CLP och REACH samt bilaga XVII punkt 78 för syntetiska polymermikropartiklar. Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte rapporterats utförd.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text för H-angivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga; H226 Brandfarlig vätska och ånga; H228 Brandfarligt fast ämne; H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser; H302 Skadligt vid förtäring; H315 Irriterar huden; H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion; H318 Orsakar allvarliga ögonskador; H319 Orsakar allvarlig ögonirritation; H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna; H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad; H351 Misstänks kunna orsaka cancer; H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter; EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.