

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Inveray Builder In a Bottle Clear
Tuotenumero	14382

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio: 1
Julkaistu: 1.6.2023

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Inveray UV/LED Builder in a Bottle Base Coat

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus: Kosmeettinen tuote valmiissa muodossa loppukäyttäjälle. Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317.

2.2 Merkinnät: Huomiosana: Varoitus.

Vaaralausekkeet: H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H411 Myrkyllistä vesieläöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvausekkeit: P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/hengityksensuojainta/silmiensuojainta/suojajalkineita. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P391 Valumat on kerättävä. P501 Hävitä sisältö/pakkaus määräysten mukaisesti.

Täydentävät tiedot: Sisältää C.I. Solvent Violet 13, Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate, Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol, Octabenzone, Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) ja Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid.

2.3 Muut vaarat: Tuote ei täytä PBT/vPvB-kriteerejä eikä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien kriteerejä.



KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aine: Ei sovelleta. 3.2 Seos: Pigmenteistä ja hartseista koostuva seos.

Tunnistetiedot	Kemiallinen nimi / luokitus	Pitoisuus
CAS 27813-02-1 EC 248-666-3	Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317 - Varoitus	10 - <25 %
CAS 28961-43-5 EC 500-066-5	Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317 - Varoitus	5 - <10 %
CAS 7575-23-7 EC 231-472-8	Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Sens. 1A: H317 - Varoitus	<1 %
CAS 81-48-1 EC 201-353-5	C.I. Solvent Violet 13 Aquatic Chronic 4: H413; Skin Sens. 1B: H317 - Varoitus	<1 %
CAS 78-93-3 EC 201-159-0	Butanone Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Vaara	<1 %
CAS 1843-05-6 EC 217-421-2	Octabenzone Skin Sens. 1B: H317 - Varoitus	<1 %
CAS 84434-11-7 EC 282-810-6	Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Varoitus	<1 %

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Myrkytysoireet voivat ilmetä altistuksen jälkeen. Epäselvissä tapauksissa tai oireiden jatkuessa hakeudu lääkäriin ja näytä tämä käyttöturvallisuustiedote.

Hengitys: Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan ja pidä levossa. Ihokosketus: Jos iho-oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Silmäkosketus: Huuhtelevä silmiä vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin. Nieleminen: Hakeudu välittömästi lääkäriin.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Soveltuvat sammutusaineet: monikäyttöinen jauhesammutin (ABC-jauhe). Vesisuihkua ei suositella sammutusaineeksi.

Palossa tai termisessä hajoamisessa voi muodostua reaktiivisia sivutuotteita, jotka voivat olla erittäin myrkyllisiä. Palon laajuudesta riippuen käytä täydellistä suojavaatetusta ja paineilmahengityslaitetta.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio:	1
Julkaistu:	1.6.2023

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Inveray UV/LED Builder in a Bottle Base Coat

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Eristä vuoto, jos se voidaan tehdä turvallisesti. Evakuoï alue ja pidä suojaamattomat henkilöt poissa. Estä höyry-ilma-syttymiskelpoisten seosten muodostuminen ja poista sytytyslähteet.

Vältä pääsyä vesiympäristöön. Imeytä hiekkaan tai inerttiin imeytysaineeseen ja siirrä turvalliseen paikkaan. Älä imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin imeytysaineisiin.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Noudata teollisuusriskien ehkäisyä koskevaa lainsäädäntöä. Älä syö tai juo käsittelyn aikana ja pese kädet käsittelyn jälkeen.

Vältä haihtumista ja sytytyslähteitä. Varastointi: vähimmäislämpötila 5 °C, enimmäislämpötila 30 °C, enimmäisaika 6 kuukautta. Vältä lämmönlähteitä, säteilyä, staattista sähköä ja kosketusta elintarvikkeisiin.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Käytä CE-merkittyjä henkilönsuojaimia asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti. Hengityksensuojaus: kaasujen ja höyryjen suodatinmaski. Käsien suojaus: kemikaalisuojakäsineet, esimerkiksi LLDPE, läpäisy aika > 480 min. Silmien suojaus: roiskeilta suojaavat suojalasit. Kehon suojaus: työvaatetus ja liukastumista estävät työjalkineet.

Butanone: WEL 8 h 200 ppm / 600 mg/m³, WEL 15 min 300 ppm / 899 mg/m³. VOC: 0,16 paino-%, VOC-tiheys 20 °C:ssa 2,08 kg/m³.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto 20 °C:ssa: neste. Kiehumispiste: 209 °C. Höyrynpaine 20 °C:ssa: 329 Pa. Tiheys 20 °C:ssa: 1300 kg/m³. Suhteellinen tiheys: 1,3. Leimahduspiste: ei syttyvä (>60 °C). Itsesyttymislämpötila: 255 °C.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Tuote on kemiallisesti stabiili suositelluissa varastointi-, käsittely- ja käyttöolosuhteissa. Vältettävät olosuhteet: lämpötilan nousu ja auringonvalo.

Yhteensopimattomat materiaalit: vahvat hapot, hapettavat materiaalit, emäkset ja vahvat emäkset. Hajoamisessa voi vapautua hiilidioksidia, hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteitä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Tuotteen omista toksikologisista ominaisuuksista ei ole kokeellisia tietoja. Toistuva, pitkäaikainen tai suositeltuja työperäisiä altistumisrajoja suurempi altistuminen voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia.

Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergista kosketusihottumaa. Tuote sisältää aineita, jotka on luokiteltu silmävaikutusten osalta vaarallisiksi.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Tuotteen omista ekotoksikologisista ominaisuuksista ei ole kokeellisia tietoja. Tuote sisältää ympäristölle vaarallisia aineita. Tuote ei täytä PBT/vPvB-kriteerejä eikä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien kriteerejä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Erityistä jättekoodia ei voida antaa, koska se riippuu käyttäjän käyttötarkoituksesta. Jätelaji: vaarallinen. Vaaraluokat: HP14 ekotoksinen, HP13 herkistävä, HP4 ärsyttävä - ihoärsytys ja silmävaurio. Jätettä ei saa hävittää viemäriin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote on säännelty kuljetusta varten. UN-numero: UN3082. Kuljetusnimi: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate)). Vaaraluokka: 9. Pakkausryhmä: III. Ympäristövaarat / meriä saastuttava aine: kyllä. Rajoitetut määrät: 5 L.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

REACH-luvanvaraisten aineiden kandidaattilista, REACH-liite XIV, otsonikerrosta heikentävät aineet, biosidiasetuksen artikla 95 ja vaarallisten kemikaalien tuonti/vienti: ei sovelleta. Seveso III: E2 ympäristövaarat. Toimittaja ei ole tehnyt kemikaaliturvallisuusarviointia.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio:	1
Julkaistu:	1.6.2023

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Inveray UV/LED Builder in a Bottle Base Coat

KOHTA 16: Muut tiedot

Kohdassa 2 mainitut lausekkeet: H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Kohdassa 3 mainitut lausekkeet: H302 Haitallista nieltynä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.