# SÄKERHETSDATABLAD

## Produktidentifiering

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

| | |
|---|---|
| **Handelsnamn** | Kinetics SolarGel Professional Kynsilakka #681 |
| **Produktnummer** | 14589 |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

| | |
|---|---|
| **Relevanta identifierade användningar** | Kosmetika, personlig hygien. |

#### 1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

| | |
|---|---|
| **Leverantör** | CH Nails Oy |
| **Adress** | Ollilantie 1<br>90440 Kempele<br>Finland |
| **Telefon** | +358-50-4153459 |
| **E-post** | asiakaspalvelu@kynsitukku.com |
| **Webbplats** | https://www.kynsitukku.com |

#### 1.4 Nödtelefonnummer

| | |
|---|---|
| **Nödtelefonnummer** | **Giftinformationscentralen: +358-800-147111** |
| **Tillgänglig utanför kontorstid** | **Ja** |

# SÄKERHETSDATABLAD

Version 01 Utfärdat 04.09.2025

Kinetics SolarGel Nail Polish - KNPxxx

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2 (H225), Skin Sens. 1 (H317), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H336) och EUH066.

Viktigaste skadliga effekter: mycket brandfarlig vätska och ånga, kan orsaka allergisk hudreaktion, orsakar allvarlig ögonirritation och kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**2.2 Märkningsuppgifter**

Faropiktogram



**Signalord: Fara**

**H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.**

**H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.**

**H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.**

**H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.**

**EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.**

Innehåller: n-Butyl acetate; Ethyl acetate; Propan-2-ol; Butan-1-ol; Phthalic anhydride/Trimellitic anhydride/Glycols copolymer; Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol.

**Skyddsangivelser**

- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. - P102 Förvaras oåtkomligt för barn. - P210 Får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga eller heta ytor. Rökning förbjuden. - P233 Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. - P242 Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. - P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. - P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. - P264 Tvätta händer och exponerade kroppsdelar noggrant efter hantering. - P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. - P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. - P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT eller kontakt med håret: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. - P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. - P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. - P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. - P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. - P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. - P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. - P501 Innehållet/behållaren lämnas enligt gällande bestämmelser.

**2.3 Andra faror**

Produkten innehåller syntetiska polymermikropartiklar. Skölj inte behållaren före bortskaffande. Får inte kastas med hushållsavfall. Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Blandningen innehåller inte hormonstörande ämnen i en koncentration på 0,1 % eller mer.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

**3.1 Ämnen**

Inte relevant.

**3.2 Blandningar**

| Beståndsdel | CAS / EG | Halt | Klassificering / H-fraser |
|---|---|---|---|
| n-Butyl acetate / BUTYL ACETATE | 123-86-4 / 204-658-1 | 30-35 % | Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336; EUH066 |
| Ethyl acetate / ETHYL ACETATE | 141-78-6 / 205-500-4 | 20-25 % | Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066 |
| Cellulose nitrate / NITROCELLULOSE | 9004-70-0 / 618-392-2 | 15-20 % | Flam. Sol. 1 H228 |
| Titanium dioxide / CI 77891 | 13463-67-7 / 236-675-5 | 5-11 % | Carc. 2 H351 (inhalation) |
| Propan-2-ol / ISOPROPYL ALCOHOL | 67-63-0 / 200-661-7 | 5-10 % | Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336 |
| Iron oxides / CI 77491, CI 77499 | several | 2-6 % | Ej klassificerad |
| Polyethylene terephthalate | 25038-59-9 / 607-507-1 | 1-5 % | Ej klassificerad |

| Beståndsdel | CAS / EG | Halt | Klassificering / H-fraser |
|---|---|---|---|
| Silicon dioxide / SILICA | 7631-86-9 / 231-545-4 | 1-5 % | Ej klassificerad |
| Aluminium powder (stabilised) / CI 77000 | 7429-90-5 / 231-072-3 | 1-3 % | Flam. Sol. 1 H228; Water-react. 2 H261 |
| 2,4-Dihydroxybenzophenone / BENZOPHENONE-1 | 131-56-6 / 205-029-4 | 0.01-1 % | Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 2 H411 |
| Butan-1-ol / N-BUTYL ALCOHOL | 71-36-3 / 200-751-6 | 0.01-1 % | Flam. Liq. 3 H226; Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Dam. 1 H318; STOT SE 3 H335/H336 |
| Phthalic anhydride/Trimellitic anhydride/Glycols copolymer | 186688-25-5 | 0.01-1 % | Skin Sens. 1 H317 |
| Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol | 27813-02-1 / 248-666-3 | 0.01-1 % | Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319 |
| Butvar B-98 | 63148-65-2 / 613-158-6 | 0.01-1 % | Skin Irrit. 2 H315 |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Inandning: flytta den exponerade till frisk luft och låt vila. Sök läkare om symtomen kvarstår.
- Hudkontakt: ta av förorenade kläder och skölj huden med vatten eller tvätta med tvål och vatten.
- Ögonkontakt: skölj med vatten i flera minuter. Ta ur kontaktlinser om det går lätt. Sök läkare om irritation kvarstår.
- Förtäring: skölj munnen. Framkalla inte kräkning utan medicinsk rådgivning.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, koldioxid, torrt kemiskt pulver eller vattendimma.
- Mycket brandfarlig vätska och ånga. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. Kyl behållare med vattendimma.
- Brandpersonal bör använda full skyddsutrustning och tryckluftsapparat.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Avlägsna antändningskällor och använd gnistfria verktyg. Säkerställ god ventilation och undvik inandning av ångor.
- Förhindra utsläpp till avlopp, mark och vattendrag. Samla upp med inert absorberande material och omhänderta enligt gällande regler.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Använd endast i väl ventilerat utrymme. Håll borta från värme, gnistor och öppen låga. Rökning förbjuden.
- Förvaras väl tillsluten på sval och väl ventilerad plats. Förhindra statisk elektricitet.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Säkerställ effektiv ventilation och vid behov punktutsug.
- Använd andningsskydd med filter för organiska ångor om ventilationen inte räcker.
- Använd kemiska skyddsglasögon och kemikaliebeständiga skyddshandskar, till exempel nitrilgummi.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Produkten är en mycket brandfarlig vätska. Flera fysikalisk-kemiska parametrar har inte angetts i säkerhetsdatabladet.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Undvik värme, gnistor, öppen låga, heta ytor och statisk elektricitet. Inkompatibla material är starka oxidationsmedel och andra reaktiva kemikalier.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produkten kan orsaka ögonirritation, allergisk hudreaktion samt dåsighet eller yrsel. Upprepad exponering kan torka ut eller spricka huden. Butan-1-ol är skadligt vid förtäring och titandioxid har cancerklassificering vid inandning i pulverform.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig som blandning, men 2,4-dihydroxybenzophenone är klassificerad Aquatic Chronic 2 H411. Undvik utsläpp till miljön.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

Bortskaffa innehåll och förpackning enligt lokala regler. Skölj inte behållaren före bortskaffande och släng inte produkten med hushållsavfall.

## AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten är en mycket brandfarlig vätska. Transportinformation ska kontrolleras mot originalets avsnitt 14 och gällande transportregler.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Produkten omfattas av CLP och REACH samt bilaga XVII punkt 78 för syntetiska polymermikropartiklar. Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte rapporterats utförd.

## AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text för H-angivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga; H226 Brandfarlig vätska och ånga; H228 Brandfarligt fast ämne; H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser; H302 Skadligt vid förtäring; H315 Irriterar huden; H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion; H318 Orsakar allvarliga ögonskador; H319 Orsakar allvarlig ögonirritation; H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna; H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad; H351 Misstänks kunna orsaka cancer; H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter; EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.