

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Cleanser & Dehydrator 225ml
Tuotenumero	14636

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II, mukainen

Tarkistus: 26.07.2019 Versio: 02

Tuotteen nimi: Kinetics Cleanser

Tuotekoodit: KCL08, KCL30. Käyttö: kynnen pinnalta kosteutta ja öljyä poistava puhdistus- ja dehydratointiaine kuluttajakäyttöön.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336.

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

2.2 Merkinnät



Vaara

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Sisältää: etyyliasettaattia ja isopropyylialkoholia.

P101 Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P261 Vältä sumun ja höyryn hengittämistä.

P280 Käytä suojakäsineitä.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

P304+P341 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos hengitysvaikeuksia ilmenee, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa hengittäminen on helppoa.

P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

2.3 Muut vaarat: Tuote ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Seos: etyyliasettaattia, isopropyylialkoholia sekä vaarattomia orgaanisia aineita ja hajustekoostumus.

Ainesosa	Tunnisteet	Pitoisuus	Luokitus
Etyyliasettaatti	CAS 141-78-6; EC 205-500-4; INDEX 607-022-00-5	10-15 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066
Isopropyylialkoholi	CAS 67-63-0; EC 200-661-7; INDEX 603-117-00-0	85-90 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.

- Hengitys: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on pysähtynyt, anna tekohengitystä; hengitysvaikeuksissa anna hapettaa koulutetun henkilön toimesta. Hakeudu lääkäriin.

- Iho: Riisu saastunut vaatetus ja huuhto runsaalla vedellä. Pese vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.

- Silmät: Huuhto silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia silmäluomia auki pitäen. Hakeudu kiireellisesti lääkäriin.

- Nieleminen: Älä oksennuta. Huuhto suu vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin.

- Oireita voivat olla nenän ja kurkun ärsytys, huimaus, päänsärky, pahoinvointi, uneliaisuus, koordinaation heikkeneminen, iho- ja silmä-ärsytys sekä vatsakipu.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Soveltuvat sammutusaineet: vaahto, sammutusjauhe, hiilidioksidi tai hienojakoinen vesisumu. Soveltumattomia sammutusaineita ei tunneta.

- Vaarallisia palamistuotteita ovat hiilen ja typen oksidit sekä ärsyttävät orgaaniset höyryt.

- Palossa voi muodostua hiilen ja typen oksideja sekä ärsyttäviä orgaanisia höyryjä. Käytä paineilma- ja hengityslaitetta ja täydellistä suojavarustusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Vältä iho- ja silmäkosketusta. Käytä suojavarusteita, varmista ilmanvaihto ja poista lämmön- ja sytytyslähteet.

- Estä pääsy viemäriin, pintavesiin ja pohjaveteen. Estä vuodon leviäminen.

- Patoa ja pumpkaa suuret vuodot. Imeytä jäännös palamattomaan aineeseen, kuten hiekkaan, maahan tai vermikuliittiin, ja kerää suljettuun astiaan. Käytä räjähdysuojattuja välineitä.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Vältä höyryn hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Älä syö, juo tai tupakoi käsittelyn aikana; pese kädet työn jälkeen.

- Suojaa kuumuudelta, kipinöiltä, avotulelta, suoralta auringonvalolta ja staattiselta sähköltä. Säilytä tiiviisti suljettuna alkuperäispakkauksessa viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

- Pidä erillään hapettavista aineista, elintarvikkeista ja juomista. Avatut pakkaukset on suljettava huolellisesti ja säilytettävä pystyasennossa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- EU:n etyyliasettaatin raja-arvot: 734 mg/m³ / 200 ppm (8 h) ja 1468 mg/m³ / 400 ppm (15 min). Saksan isopropyylialkoholoin raja-arvo: 200 ppm / 500 mg/m³ (8 h). Noudata kansallisia raja-arvoja.

- Varmista tehokas yleis- tai paikallisilmanvaihto. Puutteellisissa ilmanvaihdossa käytä orgaanisten höyryjen suodattimella varustettua hengityksensuojainta; lyhytaikaisessa altistuksessa AX-suodatinta.

- Käytä sivusuojallisia suojalaseja tai kemikaaliroiskeuojalaseja ja EN 374 -standardin mukaisia kemikaalinkestäviä käsineitä. Suositus: nitriliikumi vähintään 0,4 mm; valitse käsineet altistusajan mukaan.

- Käytä paloa hidastavaa antistaattista suojavaatetusta ja asianmukaisia turvajalkineita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Olomuoto: läpinäkyvä, väritön neste. Haju: tunnusomainen. Propan-2-olin sulamis-/jäätymispiste -88,5 °C. Kiehumisalue 80-130 °C; propan-2-oli 82,5 °C ja etyyliasettaatti 77 °C.

- Leimahduspiste: propan-2-oli 11,7 °C; seoksen vaihteluväli 12-20 °C. Suhteellinen tiheys 0,8-0,99. Osittain vesiliukoinen ja liukenee liuottimiin.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Vaarallisia reaktioita ei tunneta, kun tuotetta varastoidaan ja käsitellään ohjeiden mukaisesti.

- Tuote on stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa eikä vaarallista polymeroitumista tapahdu.

- Vältä kuumuutta ja sytytyslähteitä. Yhteensopimattomia aineita ei tunneta asianmukaisessa käytössä. Vaaralliset hajoamistuotteet: erilaiset orgaaniset yhdisteet.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Etyyliasettaatti: LD50 suun kautta rotalla 12,2 ml/kg, LC50 hengitettynä yli 21 mg/l ja LD50 ihon kautta kaniinilla yli 16 ml/kg. Isopropyylialkoholi: LD50 suun kautta rotalla 5,84 g/kg ja LD50 ihon kautta kaniinilla 16,4 ml/kg.

- Etyyliasettaatti ja isopropyylialkoholi ärsyttävät silmiä ja voivat aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta. Iho-oireita voivat olla punoitus, tulehdus, ihottuma ja nokkosihottuma.

- Herkistävyydestä, toistuvan annoksen myrkyllisyydestä, syöpävaarallisuudesta, mutageenisuudesta tai lisääntymismyrkyllisyydestä ei tunneta merkittäviä vaikutuksia käytettävissä olevien tietojen perusteella.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Etyyliasettaatti: Pimephales promelas, 96 h LC50 230 mg/l. Isopropyylialkoholi: Pimephales promelas, 96 h LC50 10000 mg/l. Etyyliasettaatti on helposti biohajoavaa, eikä merkittävää biokertymistä odoteta.

- Tuote ei täytä PBT- eikä vPvB-kriteerejä. Muita merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia ei tunneta.

KOHTA 13: Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Hävitä jäte kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Estä pääsy maaperään, vesistöihin ja viemäriin.

- Tuote katsotaan vaaralliseksi jätteeksi. Euroopan jäteluettelon koodi: 20 01 13, liuottimet. Kierrätä pakkaukset mahdollisuuksien mukaan ja hävitä sisältö sekä pakkaus turvallisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
UN-numero	1266	1266	1266	1266
Kuljetusnimi	HAJUSTEVALMISTEET, palavaa ainetta sisältävät	HAJUSTEVALMISTEET, palavaa ainetta sisältävät	HAJUSTEVALMISTEET, palavaa ainetta sisältävät	HAJUSTEVALMISTEET, palavaa ainetta sisältävät
Luokka	3	3	3	3
Pakkausryhmä	II	II	II	II
Ympäristövaarat	Ei	Ei	Ei	Ei

- Rajoitettu määrä ADR/ADN: 5 l. IMDG: rajoitettu määrä 5 l / 30 kg brutto, leimahduspiste -5 °C. IATA: matkustajakone 5 l ja rahtikone 60 l. Irtolastikuljetus ei sovellu.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Sovellettavia säädöksiä ovat REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 ja CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008. Ainesosia ei ole lueteltu REACH-liitteessä XIV; liitteen XVII rajoituksia ei sovelleta.

- Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

- Terveys- ja ympäristövaikutusten luokitus perustuu tavanomaiseen laskentamenetelmään. Fysikaalis-kemiallinen luokitus perustuu leimahduspisteeseen.

- Työntekijöiden on luettava ja ymmärrettävä käyttöturvallisuustiedote sekä noudatettava sen vaatimuksia. Tiedot perustuvat valmistajan 26.07.2019 päivättyyn versioon 03.