

# SÄKERHETSATABLAD

## Produktidentifiering

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Handelsnamn   | Kinetics Cleanser & Dehydrator 225ml |
| Produktnummer | 14636                                |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Relevanta identifierade användningar | Kosmetika, personlig hygien. |
|--------------------------------------|------------------------------|

#### 1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Leverantör | CH Nails Oy                                                         |
| Adress     | Ollilantie 1<br>90440 Kempele<br>Finland                            |
| Telefon    | +358-50-4153459                                                     |
| E-post     | asiakaspalvelu@kynsitukku.com                                       |
| Webbplats  | <a href="https://www.kynsitukku.com">https://www.kynsitukku.com</a> |

#### 1.4 Nödtelefonnummer

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Nödtelefonnummer               | Giftinformationscentralen: +358-800-147111 |
| Tillgänglig utanför kontorstid | Ja                                         |

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II

Revision: 26.07.2019 Version: 02

**Produktnamn:** Kinetics Cleanser

Artikelnummer: KCL08, KCL30. Användning: rengörings- och dehydratiseringsmedel som avlägsnar fukt och olja från nagelytan, för konsumentbruk.

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336.

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

### 2.2 Märkningsuppgifter



#### Fara

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Innehåller: etylacetat och isopropylalkohol.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P261 Undvik att andas dimma och ångor.

P280 Använd skyddshandskar.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P304+P341 VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

2.3 Andra faror: Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Blandning av etylacetat, isopropylalkohol, ofarliga organiska ämnen och parfymkomposition.

| Beståndsdel      | Identifierare                                  | Halt    | Klassificering                                               |
|------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| Etylacetat       | CAS 141-78-6; EG 205-500-4; INDEX 607-022-00-5 | 10-15 % | Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066 |
| Isopropylalkohol | CAS 67-63-0; EG 200-661-7; INDEX 603-117-00-0  | 85-90 % | Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336         |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av förorenade kläder.
- Inandning: Flytta personen till frisk luft. Om andningen upphör, ge konstgjord andning; vid andningssvårigheter får utbildad personal ge syrgas. Sök läkarhjälp.
- Hudkontakt: Ta av förorenade kläder och skölj med mycket vatten. Tvätta kläderna innan de används igen. Sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.
- Ögonkontakt: Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter medan ögonlocken hålls öppna. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten och sök omedelbart läkarhjälp.
- Symtom kan vara irritation i näsa och hals, yrsel, huvudvärk, illamående, dåsighet, försämrad koordination, hud- och ögonirritation samt buksmärta.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: skum, släckpulver, koldioxid eller fin vattendimma. Inga olämpliga släckmedel är kända.
- Farliga förbränningsprodukter är kol- och kväveoxider samt irriterande organiska ångor.
- Vid brand kan kol- och kväveoxider samt irriterande organiska ångor bildas. Använd tryckluftsapparat och full skyddsutrustning.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddsutrustning, säkerställ god ventilation och avlägsna värme- och antändningskällor.
- Förhindra utsläpp till avlopp, ytvatten och grundvatten. Hindra fortsatt läckage.
- Valla in och pumpa upp större spill. Absorbera rester med obrännbart material, till exempel sand, jord eller vermikulit, och samla i slutna behållare. Använd explosionsskyddad utrustning.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Undvik inandning av ånga och kontakt med hud och ögon. Sörj för tillräcklig ventilation. Ät, drick eller rök inte under hanteringen; tvätta händerna efter arbetet.
- Skydda mot värme, gnistor, öppen låga, direkt solljus och statisk elektricitet. Förvara väl tillsluten i originalförpackningen på sval, torr och väl ventilerad plats.
- Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, livsmedel och drycker. Öppnade förpackningar ska återförslutas noggrant och förvaras upprätt.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- EU:s gränsvärden för etylacetat: 734 mg/m<sup>3</sup> / 200 ppm (8 h) och 1468 mg/m<sup>3</sup> / 400 ppm (15 min). Tyskt gränsvärde för isopropylalkohol: 200 ppm / 500 mg/m<sup>3</sup> (8 h). Följ nationella gränsvärden.
- Säkerställ effektiv allmän- eller punktventilation. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd med filter för organiska ångor; vid kortvarig exponering AX-filter.
- Använd skyddsglasögon med sidoskydd eller kemikalieskyddsglasögon och kemikalieresistenta handskar enligt EN 374. Rekommendation: nitrilgummi minst 0,4 mm; välj handskar efter exponeringstid.
- Använd flamskyddade antistatiska skyddskläder och lämpliga skyddsskor.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Form: transparent, färglös vätska. Lukt: karakteristisk. Propan-2-ols smält-/frys punkt är -88,5 °C. Kokintervall 80-130 °C; propan-2-ol 82,5 °C och etylacetat 77 °C.
- Flampunkt: propan-2-ol 11,7 °C; blandningens intervall 12-20 °C. Relativ densitet 0,8-0,99. Delvis vattenlös och lös i lösningsmedel.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Inga farliga reaktioner är kända när produkten lagras och hanteras enligt anvisningarna.
- Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden och farlig polymerisation sker inte.
- Undvik värme och antändningskällor. Inga oförenliga material är kända vid korrekt användning. Farliga sönderdelningsprodukter: olika organiska föreningar.

## AVSNITT 11: Tokikologisk information

- Etylacetat: oral LD50 råtta 12,2 ml/kg, LC50 inandning över 21 mg/l och dermal LD50 kanin över 16 ml/kg. Isopropylalkohol: oral LD50 råtta 5,84 g/kg och dermal LD50 kanin 16,4 ml/kg.
- Etylacetat och isopropylalkohol irriterar ögonen och kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Hudsymtom kan vara rodnad, inflammation, utslag och nässelutslag.
- Inga betydande effekter är kända avseende sensibilisering, toxicitet vid upprepad dosering, cancerogenitet, mutagenitet eller reproduktionstoxicitet enligt tillgängliga data.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

- Etylacetat: Pimephales promelas, 96 h LC50 230 mg/l. Isopropylalkohol: Pimephales promelas, 96 h LC50 10000 mg/l. Etylacetat är lätt biologiskt nedbrytbart och betydande bioackumulering förväntas inte.
- Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Inga andra betydande skadliga miljöeffekter är kända.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

- Avfall ska omhändertas enligt nationella och lokala miljöbestämmelser. Förhindra utsläpp till mark, vattendrag och avlopp.
- Produkten betraktas som farligt avfall. Europeisk avfallskod: 20 01 13, lösningsmedel. Återvinn förpackningar när det är möjligt och kassera innehåll och behållare på ett säkert sätt.

## AVSNITT 14: Transportinformation

|                    | ADR/RID                                   | ADN                                       | IMDG                                      | IATA                                      |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| UN-nummer          | 1266                                      | 1266                                      | 1266                                      | 1266                                      |
| Transportbenämning | PARFYMPRODUKTER med brandfarligt innehåll | PARFYMPRODUKTER med brandfarligt innehåll | PARFYMPRODUKTER med brandfarligt innehåll | PARFYMPRODUKTER med brandfarligt innehåll |
| Klass              | 3                                         | 3                                         | 3                                         | 3                                         |
| Förpackningsgrupp  | II                                        | II                                        | II                                        | II                                        |
| Miljöfaror         | Nej                                       | Nej                                       | Nej                                       | Nej                                       |

- Begränsad mängd ADR/ADN: 5 l. IMDG: begränsad mängd 5 l / 30 kg brutto, flampunkt -5 °C. IATA: passagerarflyg 5 l och fraktflyg 60 l. Bulktransport är inte tillämplig.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Tillämpliga bestämmelser omfattar REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 och CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Inga beståndsdelar är upptagna i REACH bilaga XIV; begränsningar enligt bilaga XVII är inte tillämpliga.
- Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

## AVSNITT 16: Annan information

- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- Klassificeringen av hälso- och miljöeffekter bygger på konventionell beräkningsmetod. Den fysikalisk-kemiska klassificeringen bygger på flampunkten.
- Arbetstagare ska läsa och förstå säkerhetsdatabladet samt följa dess krav. Uppgifterna bygger på tillverkarens version 02 daterad 26.07.2019.