

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Pro Performance Akryylijuhe Dynamite White 42g
Produktnummer	10763

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II

Revision: 26.07.2019 Version: 02

Produktnamn, artikelnummer: KN Pro Performance Powder Dynamite White / KPDWxxx

Identifierade användningar: Akrylpulver för nagelskulptering. Kosmetika. Konsumentanvändning.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: EUH208 Innehåller dibensoylperoxid. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Pulver kan orsaka mekanisk irritation på hud, ögon och luftvägar.

2.2 Märkningsuppgifter

Ej tillämpligt. Inget signalord. Ingen faropiktogram enligt originalmärkningen.

EUH208 Innehåller dibensoylperoxid. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P103 Läs etiketten före användning.

P261 Undvik att inandas damm.

Varningar: Vid kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med mycket vatten. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och andningsskydd.

2.3 Andra faror: Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Blandning av farliga och icke-farliga ämnen.

Ingrediens	Identifierare	Halt	Klassificering
DIBENZOYL PEROXIDE	CAS 94-36-0; EC 202-327-6; INDEX 617-008-00-0	0,5-0,99 %	Org. Perox. B H241; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av nedstänkta kläder.
- Inandning: Flytta personen till frisk luft. Om andningen har upphört, ge konstgjord andning, helst mun-mot-mun. Vid andningssvårigheter, ge syrgas. Sök läkarhjälp.
- Hudkontakt: Ta av förorenade kläder och tvätta före återanvändning. Ta av och kassera förorenade skor. Skölj med mycket vatten. Sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.
- Ögonkontakt: Skölj ögonen omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter medan ögat hålls öppet. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Viktigaste symtom: irritation i näsa och hals, hudirritation, svullnad och rodnad, dermatit, dåsighet, ögonirritation, konjunktivit, tårflöde och buksmärta.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Släckmedel: använd släckningsmetoder som är lämpliga för omgivningen. Använd inte vattenstråle med full kraft.
- Vid brand kan koldioxid, kolmonoxid samt oidentifierade organiska och oorganiska föreningar bildas.
- Brandpersonal ska bära tryckluftsapparat och full skyddsklädsel. Symtom efter exponering för sönderdelningsprodukter kan uppträda med fördröjning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Undvik personlig risk och använd lämplig skyddsutrustning. Undvik inandning av damm och hindra onödigt tillträde till området.
- Undvik utsläpp till miljön. Flytta behållare från spillområdet. Samla upp mekaniskt, t.ex. med skyffel, och placera i märkt avfallsbehållare.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Undvik inandning av damm samt kontakt med hud och ögon. God industrihygien ska iakttas. Rökning förbjuden. Säkerställ tillräcklig ventilation.
- Tvätta händerna före raster och efter avslutat arbete. Ät, drick eller rök inte under arbetet. Ta omedelbart av förorenade kläder.
- Förvara svalt, torrt och väl ventilerat, åtskilt från antändningskällor, heta ytor och starka oxidationsmedel. Håll behållare stängda när de inte används.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Inget känt gränsvärde anges för EU eller Lettland. I Tyskland och Storbritannien anges långtidsgränsvärde 5 mg/m³ för dibensoylperoxid.
- Använd tillräcklig ventilation och vid behov punktutslug. Andningsskydd: använd lämpligt partikelfilter om damm bildas.
- Ögon/ansikte: skyddsglasögon. Händer: kemikalieresistenta skyddshandskar. Hud: lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Form: pulver. Färg och lukt enligt produkt. Damm kan orsaka mekanisk irritation. Övriga fysikalisk-kemiska värden är inte tillgängliga enligt originaldatabladet.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Undvik värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor.
- Undvik starka oxidationsmedel. Sönderdelningsprodukter kan omfatta koloxider samt organiska och oorganiska föreningar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Inandning: kan orsaka irritation i näsa och hals. Skadligt vid inandning enligt originalets symtombeskrivning.
- Hud: kan orsaka hudirritation, rodnad, svullnad och dermatit. Innehåller sensibiliserande ämne och kan orsaka allergisk reaktion.
- Ögon: kan orsaka ögonirritation, rodnad, svullnad och tårflöde. Förtäring: skadligt vid förtäring och kan orsaka buksmärtor.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Andra detaljerade ekologiska data är inte tillgängliga enligt originaldatabladet.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Kassera produkt och förpackning enligt lokala, regionala och nationella avfallsbestämmelser. Använd godkänd avfallsentreprenör.

AVSNITT 14: Transportinformation

- Transportklassificering: inte klassificerad som farligt gods vid transport enligt originaldatabladet.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Produkten omfattas av REACH- och CLP-förordningarna. Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har angetts.

AVSNITT 16: Annan information

H241 Brand eller explosionsfara vid uppvärmning.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
EUH208 Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.